

Impermeabilizante siliconizado, con 100% de transparencia, para usos en superficies de cemento, fibrocemento, ladrillo, bloque. Protege por largo tiempo al crear una barrera contra el agua y la humedad que permite oxigenación de la superficie.

MODO DE APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, libre de contaminantes como el polvo, suciedad, grasa, pintura dañada o agrietada. Cualquier moho existente debe ser eliminado completamente antes de la aplicación de este producto, la superficie debe estar seca (no aplicar sobre superficies húmedas).

Método de Aplicación:

Agite bien antes de usar. Aplicar en sombra, cuando el sol no esté directo a la superficie.

No aplique cuando la superficie o temperatura del aire estén por debajo de los 50°F (10°C) o si se espera lluvia en las próximas 5 horas. No se diluye, utilice directamente del envase.

Aplique con brocha o rodillo. Permita que el producto penetre por unos 10-15 minutos, para luego aplicar una segunda mano mientras la primera capa aún está húmeda. No deben de haber áreas húmedas.

La cantidad de producto que se requiere y la efectividad de la impregnación varían según la superficie a tratar. Para determinar el tiempo, aplique en un área pequeña el producto, una prueba.

No utilice: sobre asfalto, plásticos, goma natural, madera.

Usos

Diseñado para penetrar y sellar superficies, logrando así proteger y controlar la humedad, impermeabilizando la superficie.

Tiempo de secado:

El tiempo va a depender del clima y las condiciones de la superficie.

Permita secar por un mínimo de al menos 2 - 4 horas.

Limpieza:

Limpie las salpicaduras de este producto y todo el equipo que se haya utilizado para aplicarlo, con Varsol. Luego de varias horas es muy difícil de remover.

Antes de aplicar A720 asegúrese de proteger ventanas, y/o cualquier superficie no absorbente, pues el producto seca rápidamente, y luego de varias horas será muy difícil de remover.

Almacenamiento:

El A720 debe ser guardado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado cuando no los esté utilizando. Manténgase fuera del alcance de los niños. Debe protegerse de la luz directa del

Cuidado:

Producto inflamable. Use con ventilación adecuada solamente.

La ventilación debe ser suficiente para los niveles de exposición.

Garantía limitada:

La responsabilidad de los fabricantes en relación con la venta de este producto se extenderá únicamente al precio de reemplazo si se cumple con las especificaciones de aplicación.

Precaución:

Contenido combustible. Debe mantenerlo retirado del calor y las llamas. Contiene: productos destilados del petróleo. Causa irritación de ojos, nariz y garganta. Evite la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para conseguir una ventilación cruzada.

Úselo únicamente donde haya ventilación adecuada.

Evite respirar los vapores.

Asegúrese de que haya circulación de aire puro durante la aplicación y secado. Siempre use un respirador apropiado durante la aplicación y ciclos de secado. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

Lávese bien las manos después de usar el producto.

Mantenga cerrado el envase cuando no se usa.

No coloque el contenido en otros envases para almacenar. No es para uso interno.

Primeros auxilios:

Si lo ha ingerido, no induzca vómito. Consulte con un médico inmediatamente.

Si tiene problemas al respirar, le lagrimean los ojos, siente dolor de cabeza o mareo salga del lugar y respire aire puro. Si el problema persiste, consulte con un médico inmediatamente.

Si hubo contacto con los ojos, láveselos durante 15 minutos usando mucha agua y consulte con un médico inmediatamente.